

C.04

Chaufförsinstruktion gällande placering av mätningvägrade mätenheter

Syfte

Instruktionens syfte är att för chaufför beskriva hur man ska förfara då Biometria mätningvägrat intransporterad mätenhet.

Placering av mätningvägrade mätenheter

Chaufför/mätombudet ska först förvissa sig om att mottagningsplatsens ägare medger att man får lämna kvar mätningvägrad last på särskild plats på mottagningsplatsen.

I de fall mätningvägran beror på avsaknad av virkesorder eller om virkesordern är bristfällig eller felaktig, får virkespartiet ej kvarlämnas på mottagningsplatsen.

Kvantitetsbestämning, skyltning och lossning

Virke som ska kvarlämnas

Om den mätningvägrade mätenheten ska kvarlämnas, ska transportören göra följande:

- Virket skall lossas trave för trave med mellanlägg/björnstockar och dessutom TYDLIGT skyltas som "Ej inmätt /mätningvägrat" samt avspärras på lämpligt sätt.
- Virkesorder och transportörsnummer antecknas på travarna för spårbarheten.

Dessutom kan transportören göra följande noteringar som anges på skylt på travarna:

Av förare bedömda travdata såsom volym, sortiment samt ingående delsortiment. Ange virkesorder för aktuella travar.

Efter att mätenheten märks enligt ovan, lossas det på anvisad plats avskilt från annat virke.

VIRKE SOM INTE SKALL AVLÄMNAS

Mätningvägrat virke som inte skall kvarlämnas på mottagningsplatsen erhåller inget redovisningsnummer och skall ej heller kvantitetsbestämmas eller skyltas.